

PRODUCT-DETAILS

EXBBT0510

LFH-EMC BRAIDED FLEX 25MM COND 10M



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXBBT0510
ID Produktu	7TCA297120R0047
Numer EAN	5011949001497
Opis katalogowy	LFH-EMC BRAIDED FLEX 25MM COND 10M
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard with EMC Protection, Conduit Size 25mm, Minimum Bore 21mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with Low Toxicity Covering, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001497
UPC	786210262987
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	10 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Materiał	Galvanized Steel Core with Low Toxicity Covering

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	EXBBT0510
Instrukcje i podręczniki	EXBBT0510
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

