

PRODUCT-DETAILS

EXBBT0510

LFH-EMC BRAIDED FLEX 25MM COND 10M



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXBBT0510
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0047
Европейский товарный код (EAN)	5011949001497
Описание в каталоге	LFH-EMC BRAIDED FLEX 25MM COND 10M
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard with EMC Protection, Conduit Size 25mm, Minimum Bore 21mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with Low Toxicity Covering, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001497
Универсальный код товара (UPC)	786210262987
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions

Чистая толщина изделия 10 m

Technical

Number of Batteries 0

Цвет Black

Материалы Galvanized Steel Core with Low Toxicity Covering

Environmental

WEEE Category Product Not in WEEE Scope

Container Information

Package Level 1 Units 1 штука

Package Level 1 Height 1 in
25 mm

Package Level 1 Depth / Length 1 in
25 mm

Package Level 1 Width 1 in
25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные EXBBT0510

Инструкции и руководства EXBBT0510

Декларация о соответствии - CE 9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) 39131706

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

