

PRODUCT-DETAILS

EXBBT0530

LFH-EMC BRAIDED FLEX 25MM COND 30M



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXBBT0530
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0048
Европейский товарный код (EAN)	5011949001503
Описание в каталоге	LFH-EMC BRAIDED FLEX 25MM COND 30M
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard with EMC Protection, Conduit Size 25mm, Minimum Bore 21mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Low Toxicity Covering, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001503
Универсальный код товара (UPC)	786210262994
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions

Чистая толщина изделия	30 m
------------------------	------

Technical

Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core with Low Toxicity Covering

Environmental

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	1 in 25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Package Level 1 Width	1 in 25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	EXBBT0530
Инструкции и руководства	EXBBT0530
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706
--	----------

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

