

PRODUCT-DETAILS

# EXBBT0610

## EMC SCREENED LT 32MM



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | EXBBT0610                                                                                                                                                                                  |
| ID Produktu           | 7TCA297120R0438                                                                                                                                                                            |
| Numer EAN             | 5011949241497                                                                                                                                                                              |
| Opis katalogowy       | EMC SCREENED LT 32MM                                                                                                                                                                       |
| Opis                  | Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard with EMC Protection, Conduit Size 32mm, Minimum Bore 26.4mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with Low Toxicity Covering, Black |

### Dodatkowe informacje

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie    | Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed |
| Rodzaj produktu | Liquid Tight Metallic Conduit                                 |

### Charakterystyka zamówienia

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Numer EAN         | 5011949241497 |
| UPC               | 786210309309  |
| Kod taryfy celnej | 8307106000    |

## Wymiary

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Głębokość produktu netto | 10 m |
|--------------------------|------|

## Dane techniczne

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Number of Batteries | 0                                                |
| Kolor               | Black                                            |
| Material            | Galvanized Steel Core with Low Toxicity Covering |

## Normy środowiskowe

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |
|---------------|---------------------------|

## Informacje o pakowaniu

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1) | 1 sztuka      |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)  | 1 in<br>25 mm |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)   | 1 in<br>25 mm |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 1 in<br>25 mm |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | EXBBT0610       |
| Instrukcje i podręczniki              | EXBBT0610       |
| Deklaracja zgodności - CE             | 9AKK107492A9617 |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 39131706 |
|--------|----------|

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

