

PRODUCT-DETAILS

EXBBT0630

FLEXIBLE CONDUIT 32MM EMC



Product image
not available

Ogólne informacje

Extended Product Type	EXBBT0630
ID Produktu	7TCA297120R0452
Numer EAN	5011949243255
Opis katalogowy	FLEXIBLE CONDUIT 32MM EMC
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard with EMC Protection, Conduit Size 32mm, Minimum Bore 26.4mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Low Toxicity Covering, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949243255
UPC	786210316284
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	30 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Material	Galvanized Steel Core with Low Toxicity Covering

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	12 in 305 mm
Długość opakowania (poziom 1)	12 in 305 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	14 in 356 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	EXBBT0630
Instrukcje i podręczniki	EXBBT0630
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems



Product image
not available