

## PRODUCT-DETAILS

# EXBBT0710

# LFH-EMC BRAIDED FLEX 40MM COND 10M



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | EXBBT0710                                                                                                                                                                                  |
| ID Produktu           | 7TCA297120R0453                                                                                                                                                                            |
| Numer EAN             | 5011949243279                                                                                                                                                                              |
| Opis katalogowy       | LFH-EMC BRAIDED FLEX 40MM COND 10M                                                                                                                                                         |
| Opis                  | Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard with EMC Protection, Conduit Size 40mm, Minimum Bore 35.3mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with Low Toxicity Covering, Black |

### Dodatkowe informacje

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie    | Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed |
| Rodzaj produktu | Liquid Tight Metallic Conduit                                 |

### Charakterystyka zamówienia

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Numer EAN         | 5011949243279 |
| UPC               | 786210316390  |
| Kod taryfy celnej | 8307106000    |

## Wymiary

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Głębokość produktu netto | 10 m |
|--------------------------|------|

## Dane techniczne

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Number of Batteries | 0                                                |
| Kolor               | Black                                            |
| Material            | Galvanized Steel Core with Low Toxicity Covering |

## Normy środowiskowe

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |
|---------------|---------------------------|

## Informacje o pakowaniu

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1) | 1 sztuka        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)  | 12 in<br>305 mm |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)   | 12 in<br>305 mm |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 14 in<br>356 mm |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | EXBBT0710       |
| Instrukcje i podręczniki                 | EXBBT0710       |
| Deklaracja zgodności - CE                | 9AKK107492A9617 |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 39131706 |
|--------|----------|

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

