

PRODUCT-DETAILS

EXBBT0720

LFH-EMC BRAIDED FLEX 40MM COND 20M



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXBBT0720
ID Produktu	7TCA297120R0454
Numer EAN	5011949243286
Opis katalogowy	LFH-EMC BRAIDED FLEX 40MM COND 20M
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard with EMC Protection, Conduit Size 40mm, Minimum Bore 35.3mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with Low Toxicity Covering, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949243286
UPC	786210316413
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	20 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Material	Galvanized Steel Core with Low Toxicity Covering

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	16 in 406 mm
Długość opakowania (poziom 1)	16 in 406 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	16 in 406 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	EXBBT0720
Instrukcje i podręczniki	EXBBT0720
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

