

PRODUCT-DETAILS

EXBBT0720

LFH-EMC BRAIDED FLEX 40MM COND 20M



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXBBT0720
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0454
Европейский товарный код (EAN)	5011949243286
Описание в каталоге	LFH-EMC BRAIDED FLEX 40MM COND 20M
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard with EMC Protection, Conduit Size 40mm, Minimum Bore 35.3mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with Low Toxicity Covering, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949243286
Универсальный код товара (UPC)	786210316413
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions	
Чистая толщина изделия	20 m

Technical	
Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core with Low Toxicity Covering

Environmental	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	16 in 406 mm
Package Level 1 Depth / Length	16 in 406 mm
Package Level 1 Width	16 in 406 mm

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	EXBBT0720
Инструкции и руководства	EXBBT0720
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706

Категории	
Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems	

