

PRODUCT-DETAILS

EXBBT0820

FLEXIBLE CONDUIT 50MM EMC



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXBBT0820
ID Produktu	7TCA297120R0470
Numer EAN	5011949243446
Opis katalogowy	FLEXIBLE CONDUIT 50MM EMC
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard with EMC Protection, Conduit Size 50mm, Minimum Bore 40.4mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with Low Toxicity Covering, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949243446
UPC	786210316260
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary	
Głębokość produktu netto	20 m

Dane techniczne	
Number of Batteries	0
Kolor	Black
Material	Galvanized Steel Core with Low Toxicity Covering

Normy środowiskowe	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Informacje o pakowaniu	
Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	16 in 406 mm
Długość opakowania (poziom 1)	16 in 406 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	16 in 406 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Arkusze danych, informacja techniczna	EXBBT0820
Instrukcje i podręczniki	EXBBT0820
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje	
UNSPSC	39131706

Kategorie	
-----------	--

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

