

PRODUCT-DETAILS

EXBBT0820

FLEXIBLE CONDUIT 50MM EMC



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXBBT0820
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0470
Европейский товарный код (EAN)	5011949243446
Описание в каталоге	FLEXIBLE CONDUIT 50MM EMC
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard with EMC Protection, Conduit Size 50mm, Minimum Bore 40.4mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with Low Toxicity Covering, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949243446
Универсальный код товара (UPC)	786210316260
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions

Чистая толщина изделия	20 m
------------------------	------

Technical

Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core with Low Toxicity Covering

Environmental

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	16 in 406 mm
Package Level 1 Depth / Length	16 in 406 mm
Package Level 1 Width	16 in 406 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	EXBBT0820
Инструкции и руководства	EXBBT0820
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706
--	----------

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

