

PRODUCT-DETAILS

EXLB0310

FLEX CONDUIT 16MM OIL RESISTANT 10M



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | EXLB0310                                                                                                                                                                                    |
| ID Produktu           | 7TCA297120R0066                                                                                                                                                                             |
| Numer EAN             | 5011949001107                                                                                                                                                                               |
| Opis katalogowy       | FLEX CONDUIT 16MM OIL RESISTANT 10M                                                                                                                                                         |
| Opis                  | Liquid Tight Metallic Conduit, Oil and Dilute Acid Resistant, Conduit Size 16mm, Minimum Bore 12.5mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with Flame Retardant PVC Covering, Black |

### Dodatkowe informacje

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie    | Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed |
| Rodzaj produktu | Liquid Tight Metallic Conduit                                         |

### Charakterystyka zamówienia

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Numer EAN         | 5011949001107 |
| UPC               | 786210287379  |
| Kod taryfy celnej | 8307106000    |

---

## Wymiary

---

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Głębokość produktu netto | 10 m |
|--------------------------|------|

---

---

## Dane techniczne

---

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Number of Batteries | 0                                                       |
| Kolor               | Black                                                   |
| Material            | Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering |

---

---

## Normy środowiskowe

---

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |
|---------------|---------------------------|

---

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1) | 1 sztuka      |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)  | 1 in<br>25 mm |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)   | 1 in<br>25 mm |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 1 in<br>25 mm |

---

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | EXLB0310        |
| Instrukcje i podręczniki              | EXLB0310        |
| Deklaracja zgodności - CE             | 9AKK107492A9617 |

---

---

## Klasyfikacje

---

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 39131706 |
|--------|----------|

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

