

PRODUCT-DETAILS

EXLB0330

FLEX CONDUIT 16MM OIL RESISTANT 30M



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLB0330
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0067
Европейский товарный код (EAN)	5011949001114
Описание в каталоге	FLEX CONDUIT 16MM OIL RESISTANT 30M
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Oil and Dilute Acid Resistant, Conduit Size 16mm, Minimum Bore 12.5mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Flame Retardant PVC Covering, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001114
Универсальный код товара (UPC)	786210287386
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions

Чистая толщина изделия 30 m

Technical

Number of Batteries 0
Цвет Black
Материалы Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering

Environmental

WEEE Category Product Not in WEEE Scope

Container Information

Package Level 1 Units 1 штука
Package Level 1 Height 1 in
25 mm
Package Level 1 Depth / Length 1 in
25 mm
Package Level 1 Width 1 in
25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные EXLB0330
Инструкции и руководства EXLB0330
Декларация о соответствии - CE 9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) 39131706

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

