



PRODUCT-DETAILS

EXLB0410

FLEX CONDUIT 20MM OIL RESISTANT 10M



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLB0410
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0069
Европейский товарный код (EAN)	5011949001121
Описание в каталоге	FLEX CONDUIT 20MM OIL RESISTANT 10M
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Oil and Dilute Acid Resistant, Conduit Size 20mm, Minimum Bore 16mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with Flame Retardant PVC Covering, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001121
Универсальный код товара (UPC)	786210287409
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions

Чистая толщина изделия	10 m
------------------------	------

Technical

Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering

Environmental

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	5.9 in 150 mm
Package Level 1 Depth / Length	12.6 in 320 mm
Package Level 1 Width	12.6 in 320 mm
Package Level 2 Units	42 штука

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	EXLB0410
Инструкции и руководства	EXLB0410
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706
--	----------

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

