

PRODUCT-DETAILS

EXLB0430

FLEX CONDUIT 20MM OIL RESISTANT 30M



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLB0430
ID Produktu	7TCA297120R0070
Numer EAN	5011949001138
Opis katalogowy	FLEX CONDUIT 20MM OIL RESISTANT 30M
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Oil and Dilute Acid Resistant, Conduit Size 20mm, Minimum Bore 16mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Flame Retardant PVC Covering, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001138
UPC	786210287416
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	30 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Material	Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	5.9 in 150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	16.1 in 409 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	16.1 in 409 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	16 sztuka

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	EXLB0430
Instrukcje i podręczniki	EXLB0430
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

