

PRODUCT-DETAILS

EXLB0630

FLEXIBLE CONDUIT 32MM OIL RESISTANT



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLB0630
ID Produktu	7TCA297120R0077
Numer EAN	5011949001671
Opis katalogowy	FLEXIBLE CONDUIT 32MM OIL RESISTANT
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Oil and Dilute Acid Resistant, Conduit Size 32mm, Minimum Bore 26.4mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Flame Retardant PVC Covering, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001671
UPC	786210287454
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary	
Głębokość produktu netto	30 m

Dane techniczne	
Number of Batteries	0
Kolor	Black
Material	Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering

Normy środowiskowe	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Informacje o pakowaniu	
Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Arkusze danych, informacja techniczna	EXLB0630
Instrukcje i podręczniki	EXLB0630
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje	
UNSPSC	39131706

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems	

