

PRODUCT-DETAILS

EXLB0630

FLEXIBLE CONDUIT 32MM OIL RESISTANT



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLB0630
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0077
Европейский товарный код (EAN)	5011949001671
Описание в каталоге	FLEXIBLE CONDUIT 32MM OIL RESISTANT
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Oil and Dilute Acid Resistant, Conduit Size 32mm, Minimum Bore 26.4mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Flame Retardant PVC Covering, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001671
Универсальный код товара (UPC)	786210287454
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions

Чистая толщина изделия	30 m
------------------------	------

Technical

Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering

Environmental

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	1 in 25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Package Level 1 Width	1 in 25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	EXLB0630
Инструкции и руководства	EXLB0630
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706
--	----------

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

