

PRODUCT-DETAILS

EXLB0710

FLEX CONDUIT 40MM OIL RESISTANT 10M



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLB0710
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0078
Европейский товарный код (EAN)	5011949001688
Описание в каталоге	FLEX CONDUIT 40MM OIL RESISTANT 10M
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Oil and Dilute Acid Resistant, Conduit Size 40mm, Minimum Bore 35.3mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with Flame Retardant PVC Covering, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001688
Универсальный код товара (UPC)	786210287461
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions	
Чистая толщина изделия	10 m

Technical	
Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering

Environmental	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	1 in 25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Package Level 1 Width	1 in 25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	EXLB0710
Инструкции и руководства	EXLB0710
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706

Категории	
Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems	

