

PRODUCT-DETAILS

# EXLB0820

## FLEXIBLE CONDUIT 50MM OIL RESISTANT



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | EXLB0820                                                                                                                                                                                    |
| ID Produktu           | 7TCA297120R0081                                                                                                                                                                             |
| Numer EAN             | 5011949001718                                                                                                                                                                               |
| Opis katalogowy       | FLEXIBLE CONDUIT 50MM OIL RESISTANT                                                                                                                                                         |
| Opis                  | Liquid Tight Metallic Conduit, Oil and Dilute Acid Resistant, Conduit Size 50mm, Minimum Bore 40.4mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with Flame Retardant PVC Covering, Black |

### Dodatkowe informacje

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie    | Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed |
| Rodzaj produktu | Liquid Tight Metallic Conduit                                         |

### Charakterystyka zamówienia

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Numer EAN         | 5011949001718 |
| UPC               | 786210263304  |
| Kod taryfy celnej | 8307106000    |

### Wymiary

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Głębokość produktu netto | 20 m |
|--------------------------|------|

| Dane techniczne     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Number of Batteries | 0                                                       |
| Kolor               | Black                                                   |
| Materiał            | Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering |

| Normy środowiskowe |                           |
|--------------------|---------------------------|
| WEEE Category      | Product Not in WEEE Scope |

| Informacje o pakowaniu          |               |
|---------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1) | 1 sztuka      |
| Wysokość opakowania (poziom 1)  | 1 in<br>25 mm |
| Długość opakowania (poziom 1)   | 1 in<br>25 mm |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 1 in<br>25 mm |

| Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu) |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna       | EXLB0820        |
| Instrukcje i podręczniki                   | EXLB0820        |
| Deklaracja zgodności - CE                  | 9AKK107492A9617 |

| Klasyfikacje |          |
|--------------|----------|
| UNSPSC       | 39131706 |

| Kategorie                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems |  |

