



PRODUCT-DETAILS

EXLB0820

FLEXIBLE CONDUIT 50MM OIL RESISTANT



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLB0820
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0081
Европейский товарный код (EAN)	5011949001718
Описание в каталоге	FLEXIBLE CONDUIT 50MM OIL RESISTANT
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Oil and Dilute Acid Resistant, Conduit Size 50mm, Minimum Bore 40.4mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with Flame Retardant PVC Covering, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001718
Универсальный код товара (UPC)	786210263304
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions

Чистая толщина изделия	20 m
------------------------	------

Technical

Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering

Environmental

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	1 in 25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Package Level 1 Width	1 in 25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	EXLB0820
Инструкции и руководства	EXLB0820
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706
--	----------

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

