

PRODUCT-DETAILS

EXLB0910

FLEX CONDUIT 63MM OIL RESISTANT 10M



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLB0910
ID Produktu	7TCA297120R0082
Numer EAN	5011949001725
Opis katalogowy	FLEX CONDUIT 63MM OIL RESISTANT 10M
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Oil and Dilute Acid Resistant, Conduit Size 63mm, Minimum Bore 51.6mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with Flame Retardant PVC Covering, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001725
UPC	786210287485
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	10 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Material	Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	EXLB0910
Instrukcje i podręczniki	EXLB0910
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

