

PRODUCT-DETAILS

EXLB0920

FLEXIBLE CONDUIT 63MM OIL RESISTANT



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLB0920
ID Produktu	7TCA297120R0083
Numer EAN	5011949001732
Opis katalogowy	FLEXIBLE CONDUIT 63MM OIL RESISTANT
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Oil and Dilute Acid Resistant, Conduit Size 63mm, Minimum Bore 51.6mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with Flame Retardant PVC Covering, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Oil and Acid Resistance is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001732
UPC	786210263311
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	20 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Material	Galvanized Steel Core with Flame Retardant PVC Covering

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	EXLB0920
Instrukcje i podręczniki	EXLB0920
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

