

PRODUCT-DETAILS

EXLH0430

HIGH TEMP FLEXIBLE CONDUIT 20MM 30M



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLH0430
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0087
Европейский товарный код (EAN)	5011949001176
Описание в каталоге	HIGH TEMP FLEXIBLE CONDUIT 20MM 30M
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, High Temperature Applications, Conduit Size 20mm, Minimum Bore 16mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Chemical Resistant Coating, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Flame and Chemical Resistance are Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001176
Универсальный код товара (UPC)	786210287508
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions	
Чистая толщина изделия	30 m

Technical	
Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core with Chemical Resistant Coating

Environmental	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	1 in 25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Package Level 1 Width	1 in 25 mm
Package Level 2 Units	16 штука

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	EXLH0430
Инструкции и руководства	EXLH0430
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706

Категории	
-----------	--

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

