

PRODUCT-DETAILS

EXLH0530

HIGH TEMP FLEXIBLE CONDUIT 25MM 30M



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLH0530
ID Produktu	7TCA297120R0090
Numer EAN	5011949001183
Opis katalogowy	HIGH TEMP FLEXIBLE CONDUIT 25MM 30M
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, High Temperature Applications, Conduit Size 25mm, Minimum Bore 21mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Chemical Resistant Coating, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Flame and Chemical Resistance are Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001183
UPC	786210287522
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	30 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Material	Galvanized Steel Core with Chemical Resistant Coating

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	16 sztuka

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	EXLH0530
Instrukcje i podręczniki	EXLH0530
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

