

PRODUCT-DETAILS

EXLH0620

HIGH TEMP FLEXIBLE CONDUIT 32MM



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLH0620
ID Produktu	7TCA297120R0093
Numer EAN	5011949001787
Opis katalogowy	HIGH TEMP FLEXIBLE CONDUIT 32MM
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, High Temperature Applications, Conduit Size 32mm, Minimum Bore 26.4mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with Chemical Resistant Coating, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Flame and Chemical Resistance are Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001787
UPC	786210287539
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	20 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Material	Galvanized Steel Core with Chemical Resistant Coating

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	26 in 660 mm
Długość opakowania (poziom 1)	8 in 203 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	26 in 660 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 2)	7.5 in 191 mm
Długość opakowania (poziom 2)	13 in 330 mm
Szerokość opakowania (poziom 2)	7.5 in 191 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	EXLH0620
Instrukcje i podręczniki	EXLH0620
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

