

PRODUCT-DETAILS

EXLHC0530

FLEXIBLE CONDUIT 25MM HIGH TEMPERAT



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLHC0530
ID Produktu	7TCA297120R0107
Numer EAN	5011949015593
Opis katalogowy	FLEXIBLE CONDUIT 25MM HIGH TEMPERAT
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Highly Flexible, High Temperature Applications, Conduit Size 25mm, Minimum Bore 21mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Thermoplastic Rubber Coating, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949015593
UPC	786210263366
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	30 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Material	Galvanized Steel Core with Thermoplastic Rubber Coating

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	EXLHC0530
Instrukcje i podręczniki	EXLHC0530
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

