

PRODUCT-DETAILS

EXLHC0810

FLEX CONDUIT 50MM HIGH TEMPERAT 10M



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLHC0810
ID Produktu	7TCA297120R0112
Numer EAN	5011949019812
Opis katalogowy	FLEX CONDUIT 50MM HIGH TEMPERAT 10M
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Highly Flexible, High Temperature Applications, Conduit Size 50mm, Minimum Bore 40.4mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with Thermoplastic Rubber Coating, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949019812
UPC	786210263410
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	10 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Materiał	Galvanized Steel Core with Thermoplastic Rubber Coating

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	EXLHC0810
Instrukcje i podręczniki	EXLHC0810
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

