

PRODUCT-DETAILS

EXLHC0920

FLEX. CONDUIT 63MM HIGH TEMP. 20M



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLHC0920
ID Produktu	7TCA297120R0115
Numer EAN	5011949019843
Opis katalogowy	FLEX. CONDUIT 63MM HIGH TEMP. 20M
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Highly Flexible, High Temperature Applications, Conduit Size 63mm, Minimum Bore 51.6mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with Thermoplastic Rubber Coating, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949019843
UPC	786210263441
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	20 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Material	Galvanized Steel Core with Thermoplastic Rubber Coating

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	EXLHC0920
Instrukcje i podręczniki	EXLHC0920
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

