



PRODUCT-DETAILS

EXLLH0330

HIGH TEMPERATURE FLEXIBLE CONDUIT 1



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLLH0330
ID Produktu	7TCA297120R0118
Numer EAN	5011949001862
Opis katalogowy	HIGH TEMPERATURE FLEXIBLE CONDUIT 1
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, High Temperature Applications, Conduit Size 16mm, Minimum Bore 12.5mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Chemical Resistant Coating, Blue

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001862
UPC	786210287584
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	30 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Blue
Materiał	Galvanized Steel Core with Chemical Resistant Coating

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	EXLLH0330
Instrukcje i podręczniki	EXLLH0330
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

