

PRODUCT-DETAILS

EXLLH0410

HIGH TEMPERATURE FLEXIBLE CONDUIT20



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLLH0410
ID Produktu	7TCA297120R0119
Numer EAN	5011949001206
Opis katalogowy	HIGH TEMPERATURE FLEXIBLE CONDUIT20
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, High Temperature Applications, Conduit Size 20mm, Minimum Bore 16mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with Chemical Resistant Coating, Blue

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001206
UPC	786210263663
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	10 m
--------------------------	------

Dane techniczne	
Number of Batteries	0
Kolor	Blue
Materiał	Galvanized Steel Core with Chemical Resistant Coating

Normy środowiskowe	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Informacje o pakowaniu	
Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Arkusz danych, informacja techniczna	EXLLH0410
Instrukcje i podręczniki	EXLLH0410
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje	
UNSPSC	39131706

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems	

