

PRODUCT-DETAILS

EXLLH0430

HIGH TEMPERATURE FLEXIBLE CONDUIT 2



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLLH0430
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0121
Европейский товарный код (EAN)	5011949001879
Описание в каталоге	HIGH TEMPERATURE FLEXIBLE CONDUIT 2
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, High Temperature Applications, Conduit Size 20mm, Minimum Bore 16mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Chemical Resistant Coating, Blue

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001879
Универсальный код товара (UPC)	786210287591
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions	
Чистая толщина изделия	30 m

Technical	
Number of Batteries	0
Цвет	Blue
Материалы	Galvanized Steel Core with Chemical Resistant Coating

Environmental	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	1 in 25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Package Level 1 Width	1 in 25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	EXLLH0430
Инструкции и руководства	EXLLH0430
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706

Категории	
Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems	

