

PRODUCT-DETAILS

EXLLH0530

FLEX. CONDUIT 25 MM HIGH TEMP. 30M



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLLH0530
ID Produktu	7TCA297120R0124
Numer EAN	5011949001213
Opis katalogowy	FLEX. CONDUIT 25 MM HIGH TEMP. 30M
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, High Temperature Applications, Conduit Size 25mm, Minimum Bore 21mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Chemical Resistant Coating, Blue

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001213
UPC	786210263670
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary	
Głębokość produktu netto	30 m

Dane techniczne	
Number of Batteries	0
Kolor	Blue
Material	Galvanized Steel Core with Chemical Resistant Coating

Normy środowiskowe	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Informacje o pakowaniu	
Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	26 in 660 mm
Długość opakowania (poziom 1)	26 in 660 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1.1 in 28 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 2)	17 in 432 mm
Długość opakowania (poziom 2)	11 in 279 mm
Szerokość opakowania (poziom 2)	17 in 432 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Arkusze danych, informacja techniczna	EXLLH0530
Instrukcje i podręczniki	EXLLH0530
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje	
UNSPSC	39131706

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

