

PRODUCT-DETAILS

EXLLH0530

FLEX. CONDUIT 25 MM HIGH TEMP. 30M



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLLH0530
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0124
Европейский товарный код (EAN)	5011949001213
Описание в каталоге	FLEX. CONDUIT 25 MM HIGH TEMP. 30M
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, High Temperature Applications, Conduit Size 25mm, Minimum Bore 21mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with Chemical Resistant Coating, Blue

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001213
Универсальный код товара (UPC)	786210263670
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions	
Чистая толщина изделия	30 m

Technical	
Number of Batteries	0
Цвет	Blue
Материалы	Galvanized Steel Core with Chemical Resistant Coating

Environmental	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	26 in 660 mm
Package Level 1 Depth / Length	26 in 660 mm
Package Level 1 Width	1.1 in 28 mm
Package Level 2 Units	1 штука
Package Level 2 Height	17 in 432 mm
Package Level 2 Depth / Length	11 in 279 mm
Package Level 2 Width	17 in 432 mm

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	EXLLH0530
Инструкции и руководства	EXLLH0530
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

