

PRODUCT-DETAILS

EXLLH0610

HIGH TEMP FLEXIBLE CONDUIT 3 10M



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLLH0610
ID Produktu	7TCA297120R0125
Numer EAN	5011949001893
Opis katalogowy	HIGH TEMP FLEXIBLE CONDUIT 3 10M
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, High Temperature Applications, Conduit Size 32mm, Minimum Bore 26.4mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with Chemical Resistant Coating, Blue

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001893
UPC	786210287614
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	10 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Blue
Materiał	Galvanized Steel Core with Chemical Resistant Coating

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	24 in 610 mm
Długość opakowania (poziom 1)	24 in 610 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	6 in 152 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 2)	17 in 432 mm
Długość opakowania (poziom 2)	11 in 279 mm
Szerokość opakowania (poziom 2)	17 in 432 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	EXLLH0610
Instrukcje i podręczniki	EXLLH0610
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

