

PRODUCT-DETAILS

EXLLH0620

HIGH TEMP. FLEXIBLE CONDUIT 32MM



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLLH0620
ID Produktu	7TCA297120R0126
Numer EAN	5011949001909
Opis katalogowy	HIGH TEMP. FLEXIBLE CONDUIT 32MM
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, High Temperature Applications, Conduit Size 32mm, Minimum Bore 26.4mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with Chemical Resistant Coating, Blue

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001909
UPC	786210263687
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary	
Głębokość produktu netto	20 m

Dane techniczne	
Number of Batteries	0
Kolor	Blue
Material	Galvanized Steel Core with Chemical Resistant Coating

Normy środowiskowe	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Informacje o pakowaniu	
Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	27 in 686 mm
Długość opakowania (poziom 1)	274 in 6960 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	6.5 in 165 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 2)	17 in 432 mm
Długość opakowania (poziom 2)	11 in 279 mm
Szerokość opakowania (poziom 2)	17 in 432 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Arkusze danych, informacja techniczna	EXLLH0620
Instrukcje i podręczniki	EXLLH0620
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje	
UNSPSC	39131706

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

