



PRODUCT-DETAILS

EXLT0330

LFH FLEXIBLE CONDUIT 16MM 30M BLK



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLT0330
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0135
Европейский товарный код (EAN)	5011949001220
Описание в каталоге	LFH FLEXIBLE CONDUIT 16MM 30M BLK
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard, Conduit Size 16mm, Minimum Bore 12.5mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with LFH Coating, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001220
Универсальный код товара (UPC)	786210287621
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions	
Чистая толщина изделия	30 m

Technical	
Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Coating

Environmental	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	1 in 25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Package Level 1 Width	1 in 25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	EXLT0330
Инструкции и руководства	EXLT0330
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706

Категории	
Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems	

