

## PRODUCT-DETAILS

# EXLT0410

## LFH FLEXIBLE CONDUIT NC20 10M BLK



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | EXLT0410                                                                                                                                                   |
| ID Produktu           | 7TCA297120R0136                                                                                                                                            |
| Numer EAN             | 5011949001947                                                                                                                                              |
| Opis katalogowy       | LFH FLEXIBLE CONDUIT NC20 10M BLK                                                                                                                          |
| Opis                  | Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard, Conduit Size 20mm, Minimum Bore 16mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with LFH Coating, Black |

### Dodatkowe informacje

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie    | Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed |
| Rodzaj produktu | Liquid Tight Metallic Conduit                                 |

### Charakterystyka zamówienia

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Numer EAN         | 5011949001947 |
| UPC               | 786210264318  |
| Kod taryfy celnej | 8307106000    |

### Wymiary

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Głębokość produktu netto | 10 m |
|--------------------------|------|

## Dane techniczne

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Number of Batteries | 0                                                  |
| Kolor               | Black                                              |
| Materiał            | Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Coating |

## Normy środowiskowe

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |
|---------------|---------------------------|

## Informacje o pakowaniu

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1) | 1 sztuka      |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)  | 1 in<br>25 mm |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)   | 1 in<br>25 mm |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 1 in<br>25 mm |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja<br>techniczna | EXLT0410        |
| Instrukcje i podręczniki                | EXLT0410        |
| Deklaracja zgodności - CE               | 9AKK107492A9617 |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 39131706 |
|--------|----------|

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

