

PRODUCT-DETAILS

EXLT0530

LFH FLEXIBLE CONDUIT 25MM 30M BLK



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLT0530
ID Produktu	7TCA297120R0139
Numer EAN	5011949001244
Opis katalogowy	LFH FLEXIBLE CONDUIT 25MM 30M BLK
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard, Conduit Size 25mm, Minimum Bore 21mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with LFH Coating, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001244
UPC	786210287645
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	30 m
--------------------------	------

Dane techniczne	
Number of Batteries	0
Kolor	Black
Materiał	Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Coating

Normy środowiskowe	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Informacje o pakowaniu	
Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Arkusze danych, informacje techniczne	EXLT0530
Instrukcje i podręczniki	EXLT0530
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje	
UNSPSC	39131706

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems	

