



PRODUCT-DETAILS

EXLT0530

LFH FLEXIBLE CONDUIT 25MM 30M BLK



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLT0530
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0139
Европейский товарный код (EAN)	5011949001244
Описание в каталоге	LFH FLEXIBLE CONDUIT 25MM 30M BLK
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard, Conduit Size 25mm, Minimum Bore 21mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with LFH Coating, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001244
Универсальный код товара (UPC)	786210287645
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions

Чистая толщина изделия	30 m
------------------------	------

Technical

Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Coating

Environmental

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	1 in 25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Package Level 1 Width	1 in 25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	EXLT0530
Инструкции и руководства	EXLT0530
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706
--	----------

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

