

PRODUCT-DETAILS

EXLT0620

LFH FLEXIBLE CONDUIT 32MM 20M BLK



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLT0620
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0141
Европейский товарный код (EAN)	5011949001251
Описание в каталоге	LFH FLEXIBLE CONDUIT 32MM 20M BLK
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard, Conduit Size 32mm, Minimum Bore 26.4mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with LFH Coating, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001251
Универсальный код товара (UPC)	786210287652
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions

Чистая толщина изделия	20 m
------------------------	------

Technical

Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Coating

Environmental

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	1 in 25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Package Level 1 Width	1 in 25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	EXLT0620
Инструкции и руководства	EXLT0620
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706
--	----------

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

