

PRODUCT-DETAILS

EXLT0710

LFH FLEXIBLE CONDUIT 40MM 10M BLK



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLT0710
ID Produktu	7TCA297120R0143
Numer EAN	5011949001978
Opis katalogowy	LFH FLEXIBLE CONDUIT 40MM 10M BLK
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard, Conduit Size 40mm, Minimum Bore 35.3mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with LFH Coating, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001978
UPC	786210264349
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	10 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Materiał	Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Coating

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	EXLT0710
Instrukcje i podręczniki	EXLT0710
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

