



PRODUCT-DETAILS

EXLT0720

LFH FLEXIBLE CONDUIT 40MM 20M BLK



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLT0720
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0144
Европейский товарный код (EAN)	5011949001985
Описание в каталоге	LFH FLEXIBLE CONDUIT 40MM 20M BLK
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard, Conduit Size 40mm, Minimum Bore 35.3mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with LFH Coating, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001985
Универсальный код товара (UPC)	786210287676
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions	
Чистая толщина изделия	20 m

Technical	
Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Coating

Environmental	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	1 in 25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Package Level 1 Width	1 in 25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	EXLT0720
Инструкции и руководства	EXLT0720
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706

Категории	
Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems	

