

PRODUCT-DETAILS

EXLT0810

LFH FLEXIBLE CONDUIT 50MM 10M BLK



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLT0810
ID Produktu	7TCA297120R0145
Numer EAN	5011949001992
Opis katalogowy	LFH FLEXIBLE CONDUIT 50MM 10M BLK
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard, Conduit Size 50mm, Minimum Bore 40.4mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with LFH Coating, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949001992
UPC	786210264356
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	10 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Materiał	Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Coating

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	EXLT0810
Instrukcje i podręczniki	EXLT0810
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

