

PRODUCT-DETAILS

EXLUB0330

UL LIQUID TIGHT CONDUIT NC16, 30M



Product image
not available

Ogólne informacje

Extended Product Type	EXLUB0330
ID Produktu	7TCA297120R0425
Numer EAN	5011949241121
Opis katalogowy	UL LIQUID TIGHT CONDUIT NC16, 30M
Opis	Liquid Tight, Pliable Conduit, Nominal Conduit Size 16mm, 3/8 Inch US Trade Size, Inside Diameter 12.5mm, UL E76358, Approved to EN/IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31 UL360, Static Bend Radius 50mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with PVC Covering and Copper Grounding Wire, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Can Be Used with Ex LT Fittings for Ex E Systems or Combination Ex LT and HA-G1 Fittings for Ex D E Systems
Rodzaj produktu	Liquid Tight Flame Retardant Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949241121
UPC	786210309187
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	30 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Materiał	Galvanized Steel Core and Copper Grounding Wire with PVC Covering

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	EXLUB0330
Instrukcje i podręczniki	EXLUB0330
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems



Product image
not available