

## PRODUCT-DETAILS

# EXLUB0430

## UL LIQUID TIGHT CONDUIT NC20, 30M



Product image  
not available

### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | EXLUB0430                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ID Produktu           | 7TCA297120R0427                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numer EAN             | 5011949241145                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis katalogowy       | UL LIQUID TIGHT CONDUIT NC20, 30M                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opis                  | Liquid Tight, Pliable Conduit, Nominal Conduit Size 20mm, 1/2 Inch US Trade Size, Inside Diameter 16.0mm, UL E76358, Approved to EN/IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31 UL360, Static Bend Radius 80mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with PVC Covering and Copper Grounding Wire, Black |

### Dodatkowe informacje

|                 |                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie    | Can Be Used with Ex LT Fittings for Ex E Systems or Combination Ex LT and HA-G1 Fittings for Ex D E Systems |
| Rodzaj produktu | Liquid Tight Flame Retardant Conduit                                                                        |

### Charakterystyka zamówienia

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Numer EAN         | 5011949241145 |
| UPC               | 786210309262  |
| Kod taryfy celnej | 8307106000    |

## Wymiary

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Głębokość produktu netto | 30 m |
|--------------------------|------|

## Dane techniczne

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Number of Batteries | 0                                                                 |
| Kolor               | Black                                                             |
| Materiał            | Galvanized Steel Core and Copper Grounding Wire with PVC Covering |

## Normy środowiskowe

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |
|---------------|---------------------------|

## Informacje o pakowaniu

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1) | 1 sztuka      |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)  | 1 in<br>25 mm |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)   | 1 in<br>25 mm |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 1 in<br>25 mm |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | EXLUB0430       |
| Instrukcje i podręczniki              | EXLUB0430       |
| Deklaracja zgodności - CE             | 9AKK107492A9617 |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 39131706 |
|--------|----------|

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems



Product image  
not available