

## PRODUCT-DETAILS

# EXLUB0430

## UL LIQUID TIGHT CONDUIT NC20, 30M



Product image  
not available

### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | EXLUB0430                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Идентификационный номер изделия | 7TCA297120R0427                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Европейский товарный код (EAN)  | 5011949241145                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Описание в каталоге             | UL LIQUID TIGHT CONDUIT NC20, 30M                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Длинное описание                | Liquid Tight, Pliable Conduit, Nominal Conduit Size 20mm, 1/2 Inch US Trade Size, Inside Diameter 16.0mm, UL E76358, Approved to EN/IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31 UL360, Static Bend Radius 80mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with PVC Covering and Copper Grounding Wire, Black |

### Additional Information

|             |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Применение  | Can Be Used with Ex LT Fittings for Ex E Systems or Combination Ex LT and HA-G1 Fittings for Ex D E Systems |
| Тип изделия | Liquid Tight Flame Retardant Conduit                                                                        |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 5011949241145 |
| Универсальный код товара (UPC) | 786210309262  |
| Номер таможенного тарифа       | 8307106000    |

| Dimensions             |      |
|------------------------|------|
| Чистая толщина изделия | 30 m |

| Technical           |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Number of Batteries | 0                                                                 |
| Цвет                | Black                                                             |
| Материалы           | Galvanized Steel Core and Copper Grounding Wire with PVC Covering |

| Environmental |                           |
|---------------|---------------------------|
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |

| Container Information          |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 1 штука       |
| Package Level 1 Height         | 1 in<br>25 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 1 in<br>25 mm |
| Package Level 1 Width          | 1 in<br>25 mm |

| Certificates and Declarations (Document Number) |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Технические данные                              | EXLUB0430       |
| Инструкции и руководства                        | EXLUB0430       |
| Декларация о соответствии - CE                  | 9AKK107492A9617 |

| Classifications                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39131706 |

| Категории                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems |  |



Product image  
not available