

PRODUCT-DETAILS

EXLUB0920

UL LIQUID TIGHT CONDUIT 63MM 20M BL



Product image
not available

Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLUB0920
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0437
Европейский товарный код (EAN)	5011949241244
Описание в каталоге	UL LIQUID TIGHT CONDUIT 63MM 20M BL
Длинное описание	Liquid Tight, Pliable Conduit, Nominal Conduit Size 63mm, 2 Inch US Trade Size, Inside Diameter 51.6mm, UL E76358, Approved to EN/IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31 UL360, Static Bend Radius 355mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with PVC Covering and Copper Grounding Wire, Black

Additional Information

Применение	Can Be Used with Ex LT Fittings for Ex E Systems or Combination Ex LT and HA-G1 Fittings for Ex D E Systems
Тип изделия	Liquid Tight Flame Retardant Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949241244
Универсальный код товара (UPC)	786210309255
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions	
Чистая толщина изделия	20 m

Technical	
Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core and Copper Grounding Wire with PVC Covering

Environmental	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	1 in 25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Package Level 1 Width	1 in 25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	EXLUB0920
Инструкции и руководства	EXLUB0920
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706

Категории	
Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems	



Product image
not available