

PRODUCT-DETAILS

EXSH0810

LT-H FLEXIBLE S/S CONDUIT 50M 10M



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXSH0810
ID Produktu	7TCA297120R0275
Numer EAN	5011949002333
Opis katalogowy	LT-H FLEXIBLE S/S CONDUIT 50M 10M
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, High Temperature Applications, Conduit Size 50mm, Minimum Bore 40.4mm, Reel Length 10 Meters, Stainless Steel Core with Chemical Resistant Coating, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949002333
UPC	786210239996
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	10 m
--------------------------	------

Dane techniczne	
Number of Batteries	0
Kolor	Black
Materiał	Stainless Steel Core and Chemical Resistant Coating

Normy środowiskowe	
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

Informacje o pakowaniu	
Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Arkusz danych, informacja techniczna	EXSH0810
Instrukcje i podręczniki	EXSH0810
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje	
UNSPSC	39131706

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems	

