

PRODUCT-DETAILS

EXST0310

LT-T FLEXIBLE S/S CONDUIT 16MM 10M



Ogólne informacje

Extended Product Type	EXST0310
ID Produktu	7TCA297120R0304
Numer EAN	5011949002371
Opis katalogowy	LT-T FLEXIBLE S/S CONDUIT 16MM 10M
Opis	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard, Conduit Size 16mm, Minimum Bore 12.5mm, Reel Length 10 Meters, Stainless Steel Core with LFH Coating, Black

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
Rodzaj produktu	Liquid Tight Metallic Conduit

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5011949002371
UPC	786210240077
Kod taryfy celnej	8307106000

Wymiary

Głębokość produktu netto	10 m
--------------------------	------

Dane techniczne

Number of Batteries	0
Kolor	Black
Materiał	Stainless Steel Core and Low Fire Hazard Coating

Normy środowiskowe

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Wysokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm
Szerokość opakowania (poziom 1)	1 in 25 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	EXST0310
Instrukcje i podręczniki	EXST0310
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9617

Klasyfikacje

UNSPSC	39131706
--------	----------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

