

Kabeldose M12, 12-polig, A-cod., 10 m Kabel



Merkmale

- Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
- Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen

Bestellbezeichnung

11052021 Kabeldose M12, 12-polig, A-cod., 10 m Kabel (Z 192.007)

Technische Daten

Aderdurchmesser	1,00 +0,05 mm
Kabellänge	10 m (weitere Längen auf Anfrage)
Aussendurchmesser	8,5 mm
Betriebstemperatur	-40...+80 °C (Kabel unbewegt) -5...+80 °C (Kabel bewegt)
Leiterwiderstand	142 Ω/km (20 °C)
Werkstoff	Kabelmantel: PUR schwarz

Anschlussbelegung

Stecker	Aderfarben	Belegung
Pin 1	braun	UB
Pin 2	blau	Clock+
Pin 3	weiss	GND
Pin 4	grün	Daten+
Pin 5	rosa	UP/DOWN inv.
Pin 6	gelb	Daten-
Pin 7	schwarz	DV inv.
Pin 8	grau	Nullsetzen
Pin 9	rot	Clock-
Pin 10	violett	DVMT inv.
Pin 11	grau/rosa	–
Pin 12	rot/blau	–

Farbcode nach DIN 47100.

Leitungen paarweise verdreht: weiss-braun, grün-gelb, grau-rosa, blau-rot, schwarz-violett, grau/rosa-rot/blau

Abmessungen

