

PRODUCT-DETAILS

WB75-A 230-240V 50Hz / 230-277V 60Hz /
230-240V DC

WB75-A 230-240V 50Hz / 230-277V 60Hz / 230-
240V DC Mechanical Latching Unit



Ogólne informacje

Extended Product Type	WB75-A 230-240V 50Hz / 230-277V 60Hz / 230-240V DC
ID Produktu	FPTN372726R1005
Numer EAN	3471522121950
Opis katalogowy	WB75-A 230-240V 50Hz / 230-277V 60Hz / 230-240V DC Mechanical Latching Unit
Opis	WB75-A 230-240V 50Hz / 230-277V 60Hz / 230-240V DC Mechanical Latching Unit

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3709159
Numer EAN	3471522121950
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	45 mm
Wysokość produktu netto	81 mm
Głębokość produktu netto	39 mm
Waga produktu netto	0.12 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	45 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	40 mm
Długość opakowania (poziom 1)	80 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.12 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471522121950
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 90 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	245 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	153 mm
Długość opakowania (poziom 2)	75 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	10.8 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Coil Consumption	Average Holding Value 50 / 60 Hz 60 V·A Average Pull-in Value 50 Hz 90 V·A Average Pull-in Value 60 Hz 90 V·A
Connecting Capacity	Flexible with Cable End 0.75 ... 2.5 mm ² Rigid Cable 1 ... 4 mm ²
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Coil Terminals IP20
Wytrzymałość mechaniczna	1 million
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Block Contactors
Nazwa produktu	Mechanical Latching Unit
Ograniczenie napięcia cewki (U _c)	50 Hz 230 ... 240 V 60 Hz 230 ... 277 V DC Operation 230 ... 240 V
Data RoHS	20171115
Odpowiedni do	AX06 AX09 AX12 AX18 AX25 AX32 AX40 AX50

	AX65
	AX80
Typ terminala	Screw Terminals

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100122C0202_Ch04
Deklaracja zgodności - CE	1SBD250813U1000
Informacje środowiskowe	1SBD250197E1000
Certyfikat GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Certyfikat RINA	RINA_ELE172319XG001
Dane RoHS	1SBD250813U1000
UL Certificate	UL_071301E48139

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

